



RĘKAWY CHŁODZĄCE POZIOM ODPORNOSTCI NA PRZECIĘCIA A



CECHY

- Technologia chłodzenia ewaporacyjnego zapewnia do 2 godzin efektu chłodzenia (wymaga zmoczenia wodą).
- Zgodny z europejskimi normami zharmonizowanym EN 388:2016, poziom odporności na przecięcie A, zapewniając zarówno efekt chłodzenia, jak i ochronę.
- Materiał chłodny w dotyku zapewniający natychmiastową ulgę przy kontakcie.
- Lekka, oddychająca konstrukcja wspomaga przepływ powietrza i odprowadza pot.
- Trwały materiał odporny na zużycie podczas codziennego użytkowania i nadający się do prania w pralce.
- Ochrona UPF 50+ do długotrwałego stosowania na zewnątrz.
- Zgodność z europejskimi normami zharmonizowanymi EN 388:2016 oraz EN 13758-1.

INFORMACJE TECHNICZNE

Poziom odporności na przecięcia A

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI



NIE WYBIELAĆ



NIE PRASOWAĆ



NIE SUSZYĆ W BĘBNOWEJ
SUSZARCE

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

Przed przechowaniem oczyść i wysusz. Nie przechowuj w bezpośrednim świetle słonecznym. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem i światłem słonecznym.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Nie używaj tego produktu w żaden inny sposób niż określony jako jego normalne zastosowanie. Całkowicie zanurz produkt w wodzie lub opłucz go pod bieżącą wodą przez 30 sekund, aby w pełni nasiąknął wodą. Wyciśnij nadmiar wody i powtórz czynność, gdy produkt wyschnie.

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

pl.milwaukeetool.eu

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.



REKAWY CHŁODZĄCE POZIOM ODPORNOSTCI NA PRZECIĘCIA A



OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**



Disclaimer

Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

pl.milwaukeetool.eu